



MetaliK® Inkjet Or 076SGO

Films Polyester Métallisés Imprimables, Colle High-tack

Applications

- Lamination sur plaques et toutes autres surfaces lisses
- Décoration des points de vente, avec ou sans impression
- Agencement des magasins, parfumeries, boutiques de luxe, campagnes de fin d'années
- Transforme les surfaces lisses en surfaces métallisées
- Idéal pour la création de packaging métallisés, en particulier le film Argent avec Color Logic®
- Applications combinées de découpe et d'impression numérique, idéal pour le doming
- Disponible aussi en métallisé Argent et Or Rose

Avantages

- Effet métallisé hautement brillant ; Or sur la face avant, Argent au dos
- Développé spécifiquement pour recouvrir les plaques, par exemple de type Dibond
- Finition très lisse, proche de celle d'un miroir
- Adhésif high-tack pour une adhésion forte et permanente
- S'utilise aussi comme film de découpe


Impression:



Épaisseur (film):



Laizes disponibles:



Propriétés adhésives :



Information pour encres solvants : Ce film, comme tous les médias doit pouvoir dégazer après impression. Il est recommandé de laisser sécher le film face imprimée vers le haut, idéalement 24 heures. Si c'est impossible, (impression par bobines complètes) il est fortement recommandé de desserrer le film autant que possible autour du mandrin et de laisser dégazer la bobine posée à la verticale.

Recommandations d'utilisation :

Température ambiante	15°C - 30°C	30% - 65% RH
Température d'utilisation	-40°C - 80°C	10% - 90% RH
Température de stockage	10°C - 20°C	20% - 50% RH



KERNOW COATINGS | Kernick Road | Penryn | Cornwall | TR10 9DQ | UK

www.kernowcoatings.com | sales@kernowcoatings.com | T: +44 (0)1326373147

Registered in England | No. 1092182 | A Member of the Sensitisers Group of Companies

Les informations concernant les caractéristiques physiques et chimiques s'appuient sur des tests dont nous reconnaissons la fiabilité. Les valeurs indiquées ci-dessus ne sont que des valeurs types données à titre d'information et ne sont en aucune façon garanties. Avant d'utiliser ce matériau, l'utilisateur devra déterminer par lui-même s'il est adéquat pour l'application considérée. Toutes les informations techniques sont susceptibles de modifications. En cas de différences ou d'ambiguïtés entre l'anglais et les traductions étrangères, c'est la version anglaise qui primera. Copyright Sensitisers Group 2017