



Interiors 500

papier peint blanc imprimable, sur base d'intissé

Applications

Décorations murales dans des lieux de passage importants : boutiques, points de vente, hôtels, bureaux, aéroports, hôpitaux...

Avantages

- Application facile et rapide – seuls les murs sont à encoller
- S'enlève à sec sans résidus – n'abime pas les murs
- Excellente stabilité dimensionnelle – pas de rétrain
- Résistant à l'eau – Lavable (voir conseils techniques)
- Bio-Pruf®: empêche le développement de micro-organismes – moisissures, bactéries
- Base d'intissé enduit de PVC structuré et d'un topcoating spécial pour l'impression
- Classé feu: Euro class B s1d0, M1 and B1
- Retrouvez les différentes structures disponibles sur notre brochure et notre échantillonneur
- Certifié en combinaison avec ClearShield Wall Armor, lorsqu'une résistance supplémentaire aux tâches, rayures et à l'abrasion est requise.

Certified for
HP Latex Inks



Marabu

Lire les instructions d'installation avant application

Information pour encres solvants : Ce film, comme tous les médias doit pouvoir dégazer après impression. Il est recommandé de laisser sécher le film face imprimée vers le haut, idéalement 24 heures, afin de laisser les propriétés anti-rayures du film durcir complètement. Si c'est impossible, (impression par bobines complètes) il est fortement recommandé de desserrer le film autant que possible autour du mandrin et de laisser dégazer la bobine posée à la verticale.

Recommandations d'utilisation :

Température ambiante	15°C - 30°C	30% - 65% RH
Température d'utilisation	-40°C - 80°C	10% - 90% RH
Température de stockage	10°C - 20°C	20% - 50% RH

Impression :



Épaisseur :



Laizes disponibles:



KERNOW COATINGS | Kernick Road | Penryn | Cornwall | TR10 9DQ | UK

www.kernowcoatings.com | sales@kernowcoatings.com | T: +44 (0)1326373147

Registered in England | No. 1092182 | A Member of the Sensitisers Group of Companies