



KlearWipe 075KCDE

stark strapazierfähige, hochqualitatives Whiteboard-PET-Laminat

Applications

- Schulen und Universitäten: ideal für Anwendungen auf Wände, Arbeitstische, Schränke, Türen und andere glatte Flächen
- Bars und Restaurants: Tageskarte, Menü, Theke, Arbeits- oder Menüplan
- Im Arbeitsumfeld: Informationsaustausch zwischen Mitarbeiter, Kundenservice, Organisation, Brainstorming-, Verkaufszahlen-, Arbeitsverfahrens-Tafeln, Konferenzräume, kleine Memotafeln
- Lager- & Produktionsumfeld: Kalender, Organisations-, Lieferungs-, Wartungs-, Produktions-Planung
- Gesundheitswesen: Operationsplan, Organisationstafel

- Wiederbeschreibbare Etiketten (z.B. frische Lebensmittel in Supermärkten)
- Sport-Lehrtafeln klein oder groß
- Wiederbeschreibbare Türen und Trennwände
- Innendekoration: wiederbeschreibbare Wände, Möbel und Spielzeug für Kinder, Küchenrückwände, Einkaufslisten, Familienkalender
- Ersatz alter beschädigter Whiteboard-Tafeln
- Einfach auf schwarze Folie laminieren, die erstellte schwarze Tafel ist mit flüssigkreidestifte perfekt beschreibbare
- Ideal zum Erstellen von Kundenspezifischen weißen, farbigen, metallischen oder bedruckten Whiteboardtafeln

Avantages

- Multifunktions- Hardcoat-Oberfläche für kratzfeste Whiteboard Flächen und farbige Tafeln
- Hochqualitative Oberfläche mit exzellenter Kratzfestigkeit, ideal für intensive und langfristige Nutzung
- Keine Geisterschriften, auch beim Reinigen von langanhaltenden Schriften
- Perfekte, saubere Schrift, kein Perleffekt
- Permanente Marker können mit Isopropylalkohol gereinigt werden, ohne die Oberfläche zu beschädigen
- Machen Sie jede glatte Fläche im Innenbereich zu einer Whiteboard-Tafel

- Speziell für das Laminieren auf UV härtende Tinten entwickelt, kein Silvering
- Der Kleber haftet auf alle Drucke, unabhängig von der Drucktechnologie
- kann nass verklebt (z.B. von Hand) oder mechanisch laminiert werden
- Ideale Breite bis zu 1524 mm für Verklebung auf Platten
- Kein Schrumpf
- die Foliendicke erleichtert die manuelle Verklebung
- Entspricht der Norm **BSEN71-3:2013+A1:2014 für die Sicherheit von Spielzeuge**

Materialdicke (inklusive Abdeckung)

150 μ
5.9 mil
200 gsm

KlearWipe ist nicht bedruckbar

Materialdicke (nur Laminat)

75 μ
2.95 mil
105 gsm

Compliant with **EN71-3**
Safety requirements for toys

Weitere Empfehlungen

Arbeitsraum Temperatur	15°C - 30°C	30% - 65% RH
Gebrauchstemperatur	10°C - 80°C	10% - 70% RH
Lagerbedingungen	10°C - 20°C	20% - 50% RH

Abwischbarkeit



KERNOW COATINGS | Kernick Road | Penryn | Cornwall | TR10 9DQ | UK

www.kernowcoatings.com | sales@kernowcoatings.com | T: +44 (0)1326373147

Registered in England | No. 1092182 | A Member of the Sensitisers Group of Companies